



GaN-Ladegerät 45W Power Delivery

SKU: UQTRGANPD45



Schnelles, kompaktes und leistungsstarkes Aufladen

Entdecke unser **GaN-Netzladegerät mit 45 W** mit **EU-Stecker** und **USB-C-Anschluss**: die ideale Lösung für alle, die ihre Geräte schnell, effizient und ohne Platzbedarf aufladen möchten.

GaN-Technologie: mehr Effizienz, weniger Wärme

Dank Galliumnitrid (**GaN**) erreicht das Ladegerät eine höhere Effizienz als herkömmliche Siliziummodelle: geringere Energieverluste und kompaktere interne Komponenten.

Das Ergebnis? Ein Gerät, das **45 W** in einem kompakten Gehäuse bereitstellen kann – ganz ohne sperrige Kühlkörper.

Kompaktes Design und praktische Handhabung

Mit seinen reduzierten Abmessungen und dem minimalen Gewicht passt dieses Ladegerät problemlos in jede Tasche, Schublade oder hinter eine Wandsteckdose.

Der **integrierte EU-Stecker** eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Adapter für die Nutzung in Italien und weiten Teilen Europas. Der **USB-C-Anschluss** gewährleistet Kompatibilität mit Smartphones, Tablets, Laptops und vielen weiteren Geräten.

Intelligentes und sicheres Laden

Dank der **Power-Delivery-Technologie (PD)** passt das Ladegerät die Leistung dynamisch an das angeschlossene Gerät an und verhindert eine übermäßige Energiezufuhr.

Es verfügt über Schutzmechanismen gegen **Überstrom**, **Überspannung** und **Überhitzung**, um maximale Sicherheit während des gesamten Ladevorgangs zu gewährleisten.

Was dieses Ladegerät auszeichnet:

- Hohe Leistung im kompakten Format: 45 W in einem kleinen Gehäuse
- Abmessungen: 30x35 mm
- Höhere Energieeffizienz dank GaN-Technologie
- Maximale Sicherheit durch Power Delivery (PD)
- Minimale Wärmeentwicklung auch unter Last
- USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung
- Integrierter EU-Stecker, sofort einsatzbereit

- Mehrfachschutz: Überspannung, Kurzschluss, Überstrom



GaN-Ladegerät 45W Power Delivery
SKU: UQTRGANPD45

Technische Daten

SKU: UQTRGANPD45
Gewicht: 30 g
Ausgangsleistung: 45W
Ladezeit: N/A
Erbrachte Höchstleistung: 45 W
EAN: 8018417517556
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: white
Eingang: 100V- 240 V A.C. 50/60 Hz 1A
Ausgang: 5 VDC 3A/9 VDC 3A/12 VDC 3A/20 VDC 2.25A (PD 45W)
Stecker: 1xUSB-C
Steckertyp: EU
Technologie: Power Delivery (PD), Programmable Power Supply
Art der Aufladung: Power Delivery
Eingangsspannung: 100V- 240 V A.C. 50/60 Hz 1A

Logistikdaten

Tiefe Pack: 50 mm
Breite Pack: 50 mm
Tiefe Inner: 230 mm
Höhe Pack: 110 mm
Gewicht Pack: 100 g
Breite Inner: 70 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 480 mm
Höhe Inner: 110 mm
Gewicht Inner: 655 g
Breite Master: 270 mm
Anzahl Master: 96 Pz
Höhe Master: 250 mm
Gewicht Master: 10740 g