



Cargador de pared GaN 45W Power Delivery

SKU: UQTRGANPD45



Carga rápida, compacta y potente

Descubre nuestro cargador de pared GaN de 45 W con enchufe europeo y puerto USB-C: la solución ideal para quienes desean cargar sus dispositivos de manera rápida, eficiente y sin ocupar espacio.

Tecnología GaN: más eficiencia, menos calor

Gracias al nitruro de galio (GaN), este cargador ofrece un nivel de eficiencia superior al de los modelos tradicionales de silicio: menos pérdidas de energía y componentes internos más compactos.

¿El resultado? Un dispositivo capaz de gestionar 45 W en un formato reducido, sin necesidad de disipadores voluminosos.

Diseño compacto y práctico

Con dimensiones reducidas y un peso mínimo, este cargador está pensado para llevarlo cómodamente en el bolso, en un cajón o detrás de una toma de corriente.

El enchufe europeo integrado elimina la necesidad de adaptadores adicionales para su uso en España, Italia y gran parte de Europa. El puerto USB-C estándar garantiza compatibilidad con smartphones, tablets, portátiles y muchos otros dispositivos.

Carga inteligente y segura

Gracias a la tecnología Power Delivery (PD), el cargador ajusta dinámicamente la potencia según el dispositivo conectado, evitando suministrar energía en exceso.

Cuenta con protecciones contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento para garantizar seguridad en cada fase de la carga.

Qué lo distingue:

- Potencia elevada en un formato compacto: 45 W en un cuerpo reducido
- Dimensiones: 30 x 35 mm
- Eficiencia energética superior gracias a la tecnología GaN
- Máxima seguridad con la tecnología Power Delivery (PD)
- Mínima generación de calor incluso bajo carga
- Puerto USB-C con soporte PD
- Enchufe europeo integrado, listo para usar
- Protecciones múltiples: sobretensión, cortocircuito, sobrecorriente



Cargador de pared GaN 45W Power Delivery
SKU: UQTRGANPD45

Datos tecnicos

SKU: UQTRGANPD45

Peso: 30 g

Potencia de salida: 45W

Tiempo de recarga: N/A

Potencia de salida máxima: 45 W

EAN: 8018417517556

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: white

Entrada: 100V- 240 V A.C. 50/60 Hz 1A

Salida: 5 VDC 3A/9 VDC 3A/12 VDC 3A/20 VDC 2.25A (PD 45W)

Conector: 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Power Delivery (PD), Programmable Power Supply

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 100V- 240 V A.C. 50/60 Hz 1A

Datos logísticos

Espesor Pack: 50 mm

Largo Pack: 50 mm

Espesor Inner: 230 mm

Altura Pack: 110 mm

Peso Pack: 100 g

Largo Inner: 70 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 480 mm

Altura Inner: 110 mm

Peso Inner: 655 g

Largo Master: 270 mm

Cantidad Master: 96 Pz

Altura Master: 250 mm

Peso Master: 10740 g