



Kit cargador de 140W con dos puertos USB-C, un puerto USB-A, pantalla TFT integrada y cable USB-C de 1,5 m

SKU: UQTRKITTFT140W



Una solución potente y completa para cargar portátiles de alto rendimiento, smartphones, tablets y accesorios desde una sola toma de corriente.

El cargador GaN Control Cube 140 de 140 W carga portátiles de alto rendimiento, smartphones, tablets y accesorios desde una única toma de corriente. Incorpora dos puertos USB-C, un puerto USB-A, una pantalla TFT activa y un cable USB-C trenzado de 1,5 metros: una solución potente y completa para casa, oficina y viajes.

Carga y potencia

¿También puedo cargar portátiles de alta potencia?

Sí. Los dos puertos USB-C admiten Power Delivery 3.0 y pueden ofrecer hasta 140 W cuando se utilizan individualmente, una potencia adecuada también para muchos notebooks profesionales y portátiles compatibles con carga USB-C de alta potencia.

¿Puedo alimentar varios dispositivos simultáneamente?

Sí. Los dos puertos USB-C y el puerto USB-A permiten conectar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. La potencia se distribuye automáticamente en función de los puertos utilizados y de las necesidades de los dispositivos conectados.

¿La carga es más rápida que con un cargador estándar?

Sí, en dispositivos compatibles. En comparación con un cargador USB de 5 W, la potencia de hasta 140 W permite reducir considerablemente los tiempos de carga de portátiles, tablets y smartphones compatibles con Power Delivery.

¿Qué potencia está disponible cuando utilizo varios puertos?

Con dos dispositivos conectados a los puertos USB-C, la potencia puede distribuirse hasta 100 W + 35 W. Utilizando un puerto USB-C junto con el puerto USB-A, la distribución puede alcanzar hasta 100 W + 18 W. Con los tres puertos en uso, el cargador puede ofrecer hasta 65 W + 45 W + 18 W, dentro de una potencia total máxima de 140 W.

Control y seguridad

¿Para qué sirve la pantalla TFT?

La pantalla TFT muestra claramente el estado de funcionamiento y la potencia suministrada por cada puerto. En comparación con los cargadores sin pantalla, permite comprobar inmediatamente cómo se distribuye la energía entre los dispositivos conectados.

¿Cómo se utiliza el botón táctil?

El botón táctil permite interactuar con la pantalla de forma sencilla e inmediata, facilitando la consulta de la información durante la carga.

¿Por qué elegir un cargador con tecnología GaN?

Los semiconductores de nitruro de galio son más eficientes y resistentes al calor que los semiconductores tradicionales de silicio. Esto permite ofrecer hasta 140 W en un cuerpo más compacto y con menores pérdidas de energía que un adaptador tradicional de potencia similar.

¿La carga es segura para mis dispositivos?

Sí. Power Delivery regula la energía en función del dispositivo compatible conectado, ofreciendo una carga más controlada que los adaptadores con salida fija. La distribución automática entre los puertos también ayuda a evitar que se suministre más potencia de la necesaria a los dispositivos.

Uso diario

¿El cable está incluido en el paquete?

Sí. Se incluye un cable Premium USB-C a USB-C trenzado de 1,5 metros, compatible con corrientes de hasta 5 A y adecuado para aprovechar la elevada potencia del cargador con dispositivos compatibles.

¿Es adecuado para viajes y desplazamientos?

Sí. La posibilidad de alimentar hasta tres dispositivos permite sustituir varios cargadores por un único accesorio, reduciendo el espacio ocupado en el bolso o la mochila en comparación con el uso de adaptadores separados.

¿Qué dispositivos puedo cargar?

Puedes alimentar iPhone, smartphones Android, tablets, auriculares, powerbanks y portátiles compatibles con carga USB-C. El puerto USB-A también permite seguir utilizando cables y accesorios con conector tradicional.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cargador de pared Control Cube 140
- 1 cable USB-C a USB-C trenzado de 1,5 m



Kit cargador de 140W con dos puertos USB-C, un puerto USB-A, pantalla TFT integrada y cable USB-C de 1,5 m
SKU: UQTRKITTFT140W

Datos tecnicos

SKU: UQTRKITTFT140W

Profundidad neta: 10.5000 cm

Ancho neto: 3.4000 cm

Altura neta: 6.7000 cm

Peso: 30 g

Potencia de salida: 140W

Potencia de salida máxima: 140 W

EAN: 8018417544934

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240V A.C. 50/60 Hz 2A

Salida: 5,0 V D.C. 3,0 A / 9,0 V D.C. 3,0 A / 12,0 V D.C 3,0 A / 15,0 V

D.C 3,0 A / 20,0 V D.C 5,0 A / 28,0 V D.C 5,0 A (PD 140,0 W), 5V

D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W)

: 85044060

Conector: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C

Datos logísticos

Espesor Pack: 100 mm

Largo Pack: 50 mm

Espesor Inner: 250 mm

Altura Pack: 160 mm

Peso Pack: 335 g

Largo Inner: 170 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 360 mm

Altura Inner: 110 mm

Peso Inner: 2200 g

Largo Master: 270 mm

Cantidad Master: 24 Pz

Altura Master: 260 mm

Peso Master: 9325 g