



Kit caricatore 140W con due porte USB-C e una USB-A e display TFT integrato e cavo USB-C 1,5m

SKU: UQTRKITTFT140W



Una soluzione potente e completa per ricaricare laptop ad alte prestazioni, smartphone, tablet e accessori da un'unica presa

Il caricatore GaN 140W Control Cube 140 ricarica laptop ad alte prestazioni, smartphone, tablet e accessori da un'unica presa. Integra due porte USB-C, una porta USB-A, un display TFT attivo e un cavo USB-C intrecciato da 1,5 metri: una soluzione potente e completa per casa, ufficio e viaggio.

Ricarica e potenza

Posso ricaricare anche laptop ad alta potenza?

Sì. Le due porte USB-C supportano la tecnologia Power Delivery 3.0 e possono erogare fino a 140W quando utilizzate singolarmente, una potenza adatta anche a molti notebook professionali e laptop compatibili con la ricarica USB-C ad alta potenza.

Posso alimentare più dispositivi contemporaneamente?

Sì. Le due porte USB-C e la porta USB-A permettono di collegare fino a tre dispositivi nello stesso momento. La potenza viene distribuita automaticamente in base alle porte utilizzate e alle esigenze dei device collegati.

La ricarica è più rapida rispetto a un caricatore standard?

Sì, sui dispositivi compatibili. Rispetto a un caricatore USB da 5W, la potenza fino a 140W consente tempi di ricarica sensibilmente inferiori per laptop, tablet e smartphone che supportano Power Delivery.

Qual è la potenza disponibile quando uso più porte?

Con due dispositivi collegati alle porte USB-C, la potenza può essere distribuita fino a 100W + 35W. Usando una porta USB-C e la porta USB-A, la distribuzione arriva fino a 100W + 18W. Con tutte e tre le porte in uso, il caricatore può erogare fino a 65W + 45W + 18W, entro una potenza totale massima di 140W.

Controllo e sicurezza

A cosa serve il display TFT?

Il display TFT mostra in modo chiaro lo stato di funzionamento e la potenza erogata dalle singole porte. Rispetto ai caricatori privi di display, permette di controllare immediatamente come viene distribuita l'energia tra i dispositivi collegati.

Come si usa il pulsante touch?

Il pulsante touch consente di interagire con il display in modo semplice e immediato, rendendo più pratico il controllo delle informazioni durante la ricarica.

Perché scegliere un caricatore con tecnologia GaN?

I semiconduttori in nitruro di gallio sono più efficienti e resistenti al calore rispetto ai tradizionali semiconduttori in silicio. Questo permette di ottenere fino a 140W in un corpo più compatto, con minori dispersioni energetiche rispetto a un alimentatore tradizionale di potenza analoga.

La ricarica è sicura per i miei dispositivi?

Sì. Power Delivery regola l'energia in base al dispositivo compatibile collegato, offrendo una ricarica più controllata rispetto agli alimentatori che erogano una potenza fissa. La distribuzione automatica tra le porte aiuta inoltre a evitare erogazioni superiori alle necessità dei dispositivi.

Uso quotidiano

Il cavo è incluso nella confezione?

Sì. È incluso un cavo USB-C a USB-C Premium intrecciato lungo 1,5 metri e compatibile con correnti fino a 5A, adatto a sfruttare l'elevata potenza del caricatore con i dispositivi compatibili.

È adatto ai viaggi e agli spostamenti?

Sì. La possibilità di alimentare fino a tre dispositivi consente di sostituire più caricabatterie con un unico accessorio, riducendo l'ingombro in borsa o nello zaino rispetto all'uso di alimentatori separati.

Quali dispositivi posso ricaricare?

Puoi alimentare iPhone, smartphone Android, tablet, auricolari, power bank e laptop compatibili con ricarica USB-C. La porta USB-A permette inoltre di continuare a utilizzare cavi e accessori con connettore tradizionale.

Cosa contiene la confezione

- 🔌 caricatore da parete Control Cube 140
- 🔌 cavo USB-C a USB-C intrecciato da 1,5 m



Kit caricatore 140W con due porte USB-C e una USB-A e display TFT integrato e cavo USB-C 1,5m
SKU: UQTRKITTFT140W

Dati tecnici

Codice Articolo: UQTRKITTFT140W

Profondità netta: 10.5000 cm

Larghezza netta: 3.4000 cm

Altezza netta: 6.7000 cm

Peso: 30 g

Potenza di uscita: 140W

Potenza massima erogata: 140 W

EAN: 8018417544934

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Colore: black

Ingresso: 100-240V A.C. 50/60 Hz 2A

Uscita: 5,0 V D.C. 3,0 A / 9,0 V D.C. 3,0 A / 12,0 V D.C 3,0 A / 15,0 V

D.C 3,0 A / 20,0 V D.C 5,0 A / 28,0 V D.C 5,0 A (PD 140,0 W), 5V

D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W)

HS Code: 85044060

Connettore: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Tipo spina: EU

Tecnologia: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Tipo di ricarica: Power Delivery

Tensione d'ingresso: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accessori inclusi: 1 cavo di alimentazione USB-C

Dati logistici

Profondità Pack: 100 mm

Larghezza Pack: 50 mm

Profondità Inner: 250 mm

Altezza Pack: 160 mm

Peso Pack: 335 g

Larghezza Inner: 170 mm

Qtà Inner: 6 Pz

Profondità Master: 360 mm

Altezza Inner: 110 mm

Peso Inner: 2200 g

Larghezza Master: 270 mm

Qtà Master: 24 Pz

Altezza Master: 260 mm

Peso Master: 9325 g