



165W GaN-Wandladegerät-Set mit TFT-Display, 3 USB-C-Anschlüssen, USB-A und USB-C-Kabel

SKU: UQTRRETKITTFT165FOLD



165W GaN-Ladegerät-Set mit TFT-Display, vier USB-Anschlüssen und Kabel zum gleichzeitigen Laden von Laptops, Smartphones, Tablets und Zubehör.

Das 165-W-GaN-Wandladegerät Control Cube 165 versorgt Laptops, Smartphones, Tablets und Zubehör über eine einzige Steckdose mit Strom. Die drei USB-C-Anschlüsse, der USB-A-Anschluss, das TFT-Display und das mitgelieferte 1,5 Meter lange geflochtene USB-C-Kabel bieten eine umfassende Lösung für das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte mit hoher Leistung – zu Hause, im Büro und unterwegs.

Laden und Leistung

Kann ich damit auch einen leistungsstarken Laptop aufladen?

Ja. Der wichtigste USB-C-Anschluss liefert bei alleiniger Verwendung bis zu 140 W, während die Gesamtleistung des Ladegeräts bis zu 165 W beträgt. Es eignet sich daher für Laptops, MacBooks und andere compatible USB-C-Geräte, die mehr Leistung benötigen als Smartphones und Tablets.

Wie viele Geräte kann ich gleichzeitig aufladen?

Über die drei USB-C-Anschlüsse und den USB-A-Anschluss können bis zu vier Geräte gleichzeitig verbunden werden. Im Vergleich zu einem Ladegerät mit nur einem Ausgang lassen sich Laptops, Smartphones, Tablets und Zubehör über eine einzige Steckdose versorgen. Dadurch wird die Anzahl der Ladegeräte auf dem Schreibtisch oder im Gepäck reduziert.

Wie wird die Leistung auf die Anschlüsse verteilt?

Bei Verwendung eines einzelnen Ausgangs können die USB-C-Anschlüsse jeweils bis zu 140 W, 100 W und 20 W liefern, während der USB-A-Anschluss bis zu 18 W erreicht. Werden mehrere Geräte angeschlossen, verteilt das Ladegerät die verfügbare Leistung automatisch. Bei zwei aktiven USB-C-Anschlüssen kann es beispielsweise bis zu 100 W + 65 W oder 140 W + 20 W bereitstellen – abhängig von den verwendeten Anschlüssen und den angeschlossenen Geräten.

Ist der Ladevorgang schneller als mit einem Standardladegerät?

Ja. Die Power-Delivery-3.0-Technologie und eine Leistung von bis zu 140 W über einen einzelnen USB-C-Anschluss ermöglichen bei kompatiblen Geräten ein deutlich schnelleres Aufladen als herkömmliche USB-Ladegeräte mit 5 W oder 10 W. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt jedoch von der vom Gerät unterstützten Leistung und dem verwendeten Kabel ab.

Kontrolle, Effizienz und Sicherheit

Wozu dient das TFT-Display?

Das TFT-Display zeigt in Echtzeit die Gesamtleistung und Informationen zu den aktiven Ausgängen an. Im Vergleich zu einem Ladegerät ohne Display lässt sich dadurch leichter überwachen, wie die Energie zwischen den angeschlossenen Geräten verteilt wird.

Kann ich die angezeigten Informationen steuern?

Ja. Über die integrierte Touch-Taste kannst du mit dem Display interagieren und die Ladeinformationen einfach abrufen, ohne die Geräte trennen zu müssen.

Warum sollte ich ein Ladegerät mit GaN-Technologie wählen?

Halbleiter aus Galliumnitrid ermöglichen es, hohe Leistungen in einem kompakteren Gehäuse und mit geringeren Energieverlusten zu verwalten als herkömmliche Ladegeräte, die ausschließlich auf Siliziumhalbleitern basieren. Dadurch lässt sich das Ladegerät leichter transportieren, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.

Passt sich die Leistung an die angeschlossenen Geräte an?

Ja. Die Power-Delivery-3.0-Technologie stimmt die benötigte Leistung mit kompatiblen Geräten ab und verteilt sie auf die aktiven Anschlüsse. Im Vergleich zu einem Ladegerät mit fester Ausgangsleistung bietet sie ein Energiemanagement, das besser auf die unterschiedlichen Anforderungen von Laptops, Smartphones und Zubehör abgestimmt ist.

Alltägliche Nutzung und Mobilität

Ist der Stecker klappbar?

Ja. Der europäische Stecker kann in das Gehäuse des Ladegeräts eingeklappt werden. Dadurch wird der Platzbedarf reduziert und die Kontakte werden während des Transports geschützt. Besonders in einer Tasche oder einem Koffer ist dies praktischer als ein Ladegerät mit festem Stecker.

Ist das Kabel im Lieferumfang enthalten?

Ja. Die Verpackung enthält ein 1,5 Meter langes geflochtenes Premium-USB-C-auf-USB-C-Kabel. Die geflochtene Ummantelung bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch als ein Standardkabel mit glatter Außenhülle.

Ist es für zu Hause, das Büro und Reisen geeignet?

Ja. Die hohe Leistung, die vier Ausgänge und der klappbare Stecker machen es sowohl für einen vollständigen Arbeitsplatz als auch für Geschäftsreisen und Urlaubsreisen geeignet, bei denen mehrere Ladegeräte durch ein einziges Zubehörteil ersetzt werden sollen.

Die wichtigsten Merkmale

- Gesamtleistung von bis zu 165 W
- Drei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss
- Wichtigster USB-C-Anschluss mit bis zu 140 W
- Zweiter USB-C-Anschluss mit bis zu 100 W
- Dritter USB-C-Anschluss mit bis zu 20 W
- USB-A-Anschluss mit bis zu 18 W
- Gleichzeitiges Laden von bis zu vier Geräten
- Power-Delivery-3.0-Technologie
- GaN-Technologie für hohe Leistung in einem kompakten Format
- TFT-Display zur Überwachung der Leistung in Echtzeit
- Touch-Taste zur Steuerung des Displays
- Klappbarer europäischer Stecker
- Kompatibel mit Laptops, Smartphones, Tablets und USB-Zubehör
- 1,5 Meter langes geflochtenes Premium-USB-C-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Verpackungsinhalt

- 1 Control Cube 165 Wandladegerät
- 1 geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel, 1,5 Meter



165W GaN-Wandladegerät-Set mit TFT-Display, 3 USB-C-Anschlüssen, USB-A und USB-C-Kabel
SKU: UQTRRETKITTFT165FOLD

Technische Daten

SKU: UQTRRETKITTFT165FOLD
Gewicht: 0.0200 g
Ausgangsleistung: 165W
Erbrachte Höchstleistung: 165 W
EAN: 8018417547645
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Eingang: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Ausgang: USB-C1 140W max/USB-C2 100W max/USB-C3 20W max/
USB-A 18W max
Stecker: 3xUSB-C, 1xUSB-A
Steckertyp: EU
Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD), Programmable Power Supply
Art der Aufladung: Power Delivery 165W
Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Logistikdaten

Anzahl Inner: 6 Pz
Anzahl Master: 48 Pz