



Kit chargeur mural GaN 165W avec écran TFT, 3 ports USB-C, USB-A et câble USB-C

SKU: UQTRRETKITFT165FOLD



Kit chargeur GaN 165W avec câble USB-C, écran TFT et quatre ports USB pour recharger simultanément ordinateurs portables, smartphones, tablettes et accessoires.

Le chargeur secteur GaN 165 W Control Cube 165 permet d'alimenter des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes et des accessoires à partir d'une seule prise. Ses trois ports USB-C, son port USB-A, son écran TFT et le câble USB-C tressé de 1,5 mètre inclus offrent une solution complète pour la recharge simultanée de plusieurs appareils à haute puissance, à la maison, au bureau et en voyage.

Recharge et puissance

Puis-je également recharger un ordinateur portable haute performance ?

Oui. Le port USB-C principal fournit jusqu'à 140 W lorsqu'il est utilisé seul, tandis que la puissance totale du chargeur atteint jusqu'à 165 W. Il convient donc aux ordinateurs portables, aux MacBook et aux autres appareils USB-C compatibles nécessitant plus de puissance que les smartphones et les tablettes.

Combien d'appareils puis-je recharger simultanément ?

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre appareils à l'aide des trois ports USB-C et du port USB-A. Par rapport à un chargeur doté d'une seule sortie, il permet d'alimenter un ordinateur portable, un smartphone, une tablette et des accessoires à partir d'une seule prise, réduisant ainsi le nombre de chargeurs sur le bureau ou dans les bagages.

Comment la puissance est-elle répartie entre les ports ?

Lorsqu'une seule sortie est utilisée, les ports USB-C peuvent fournir respectivement jusqu'à 140 W, 100 W et 20 W, tandis que le port USB-A atteint jusqu'à 18 W. Lorsque plusieurs appareils sont connectés, le chargeur répartit automatiquement la puissance disponible. Par exemple, avec deux ports USB-C actifs, il peut fournir jusqu'à 100 W + 65 W ou 140 W + 20 W, selon les ports utilisés et les appareils connectés.

La recharge est-elle plus rapide qu'avec un chargeur standard ?

Oui. La technologie Power Delivery 3.0 et une puissance allant jusqu'à 140 W sur un seul port USB-C permettent une recharge nettement plus rapide des appareils compatibles que les chargeurs USB classiques de 5 W ou 10 W. La vitesse de recharge réelle dépend toutefois de la puissance prise en charge par l'appareil et du câble utilisé.

Contrôle, efficacité et sécurité

À quoi sert l'écran TFT ?

L'écran TFT affiche en temps réel la puissance totale ainsi que les informations relatives aux sorties actives. Par rapport à un chargeur dépourvu d'écran, il permet de contrôler plus facilement la manière dont l'énergie est répartie entre les appareils connectés.

Puis-je gérer les informations affichées ?

Oui. Le bouton tactile intégré permet d'interagir avec l'écran et de consulter facilement les informations de recharge sans déconnecter les appareils.

Pourquoi choisir un chargeur doté de la technologie GaN ?

Les semi-conducteurs en nitrure de gallium permettent de gérer des puissances élevées dans un format plus compact, avec moins de pertes d'énergie que les chargeurs traditionnels reposant exclusivement sur des semi-conducteurs en silicium. Le chargeur est ainsi plus facile à transporter sans compromis sur les performances.

La puissance s'adapte-t-elle aux appareils connectés ?

Oui. La technologie Power Delivery 3.0 détermine avec les appareils compatibles la puissance nécessaire et la répartit entre les ports actifs. Par rapport à un chargeur à puissance fixe, elle offre une gestion de l'énergie mieux adaptée aux différents besoins des ordinateurs portables, des smartphones et des accessoires.

Utilisation quotidienne et transport

La prise est-elle pliable ?

Oui. La prise européenne peut être repliée dans le corps du chargeur, ce qui réduit son encombrement et protège les contacts pendant le transport. Il s'agit d'une solution plus pratique qu'un chargeur avec une prise fixe, notamment dans un sac ou une valise.

Le câble est-il inclus ?

Oui. L'emballage comprend un câble USB-C vers USB-C Premium tressé de 1,5 mètre. Le revêtement tressé offre une meilleure résistance à l'usage quotidien qu'un câble standard doté d'une gaine lisse.

Convient-il à une utilisation à la maison, au bureau et en voyage ?

Oui. Sa puissance élevée, ses quatre sorties et sa prise pliable le rendent adapté à un poste de travail complet, mais aussi aux déplacements professionnels et aux voyages lorsque vous souhaitez remplacer plusieurs chargeurs par un seul accessoire.

Caractéristiques principales

- Puissance totale allant jusqu'à 165 W
- Trois ports USB-C et un port USB-A
- Port USB-C principal allant jusqu'à 140 W
- Deuxième port USB-C allant jusqu'à 100 W
- Troisième port USB-C allant jusqu'à 20 W
- Port USB-A allant jusqu'à 18 W
- Recharge simultanée de quatre appareils maximum
- Technologie Power Delivery 3.0
- Technologie GaN pour des performances élevées dans un format compact
- Écran TFT pour surveiller la puissance en temps réel
- Bouton tactile pour contrôler l'écran
- Prise européenne pliable
- Compatible avec les ordinateurs portables, smartphones, tablettes et accessoires USB
- Câble USB-C vers USB-C Premium tressé de 1,5 mètre inclus

Contenu de l'emballage

- 1 chargeur secteur Control Cube 165
- 1 câble USB-C vers USB-C tressé de 1,5 mètre



Kit chargeur mural GaN 165W avec écran TFT, 3 ports USB-C, USB-A et câble USB-C
SKU: UQTRRETKITTFT165FOLD

Données techniques

SKU: UQTRRETKITTFT165FOLD

Poids: 0.0200 g

Puissance de sortie: 165W

Puissance maximale distribuée: 165 W

EAN: 8018417547645

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Sortie: USB-C1 140W max/USB-C2 100W max/USB-C3 20W max/
USB-A 18W max

Connecteur: 3xUSB-C, 1xUSB-A

Type fiche: EU

Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Type de chargement: Power Delivery 165W

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Données logistiques

Qté Inner: 6 Pz

Qté Master: 48 Pz